



GEWERBLICHE TROMMELTROCKNER



TREYSSE.

Treysse GmbH Wäscherei - und Reinigungstechnik
OT Wangenheim, Waschgasse 1,
99869 Nesselal
Tel. 036255 8818-0
www.treysse-waeschereitechnik.de

OFFICIAL
PARTNER

1530 1680
24 KG 35 KG

BESCHREIBUNG


- Standardmäßig Trommel aus Chromnickelstahl mit großem Durchmesser
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor (ECT)
- Perforierte Heberippen:
ergiebigere Luftströmung durch die Wäsche
= effektiveres Trocknen
 - maximale Wärmeübertragung
 - niedriger Energieverbrauch
 - kurze Trockenzeit
- Große Türöffnung (Ø 81 cm) für einfaches Be- und Entladen

OPTIONEN

- Trommelreversierung
- Full Control Steuerung (FCT)
- Messen der Restfeuchtigkeit
 - sicheres Trocknen von feinen Textilien
 - Feuchtigkeitsdetektion nach OC
 - ideal in Kombination mit SoftWash® Nassreinigung
 - ideal für Reinigungen, Rettungsdienste u.ä
 - verfügbar mit Easy sowie Full Control
- Frontseite Chromnickelstahl



GROßE
TÜROFFNUNG



ENERGIE
EFFIZIENT



STANDARD
EDELSTAHL

	1530	1680
TROMMEL		
KAPAZITÄT (KG)	24	35
VOLUMEN (L)	530	680
DURCHSATZ (MM)	Ø930	Ø930
TÜRANZAHL		
TROMMELANZAHL	950	1200
TROCKNUNGSLEISTUNG	0,384	0,560
LUFTZUG (M³/H)		
DURCHSCHNITTSTROCKNEN (L/MIN)	3/4"	3/4"
GASHEIZUNG	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
GASANSCHLUSS (IN)	33/39	46/50
ELEKTROANSCHLUSS	112,6/133,1	157,9/170,6
LEISTUNGS-AUFNAHME (kW)		
LEISTUNGS-AUFNAHME (kBTU/H)	3x220-240V 60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz	
ELEKTROHEIZUNG	30/36	36/48
ELEKTROANSCHLUSS		
LEISTUNGS-AUFNAHME (kW)	3/4"	3/4"
DAMPFHEIZUNG	1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
DAMPFANSCHLUSS (NPT)	27-36,2	39,3-52,7
ELEKTROANSCHLUSS	7-10	7-10
DAMPFLEISTUNG * (kW)		
DAMPFDRUCK (BAR)	0,55	0,55
MOTORE	0,25	0,25
VENTILATOR (KW)		
ANTRIEB (KW)	Standard	Standard
PROGRAMMATOR	Verfügbar	Verfügbar
EASY CONTROL - antivandalisch (ECT)		
FULL CONTROL	200	
ABMESSUNGEN		
HxBxT (MM)	1975 x 965 x 1270	1975 x 965 x 1490
GEWICHT NETTO (KG)	275	305
TRANSPORTANGABEN		
LATTENVERSCHLAG HxBxT (MM)	2075 x 1040 x 1320	2075 x 1040 x 1540
GEWICHT BRUTO (KG)	300	330

+* Das Dampf-abfluss ist bewegbar, abhängig von Dampfdruck.

Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

