

Halbgewerbliche Kondens- & Ablufttrockner

TC6
6 kg

TC8
8 kg

TA8
8 kg



Maschine

- Luftkondensation mit Ablaufpumpe oder Abluftsystem
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Edelstahltrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaste
- Türanschlag rechts oder links

Optionen

- Maschinensockel (40cm)

Maschinentyp		TC6	TC8	TA8
Nennkapazität (1:20)	kg	6	8	8
Trommelvolumen	l	118	150	150
Abmessungen				
Höhe	mm	850	900	900
Breite	mm	600	630	630
Tiefe	mm	640	880	880
Leergewicht	kg	75	86	86
Beheizung				
Elektrisch ¹⁾				
– Spannung	V	400 (230)	400 (230)	400 (230)
– Anschlusswerte	kW	2,8 (2,1)	5,1 (2,3)	5,9 (2,2)
– Absicherung	A	10	10	10
Abluft				
Anschlussdurchmesser	mm	-	-	100

Erläuterungen:

– nicht vorhanden

1) Standardwerte für elektrische Beheizung, Werte für reduzierte Heizleistung in Klammern