



HOCHGESCHWINDIGKEITS- WASCHSCHLEUDERAUTOMATEN MIT HYGIENESCHLEUSE

IMB360
36KG

IMB500
50KG

IMB700
70KG

EIGENSCHAFTEN

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Übergroße/r Rahmen, Lager und Trommel
- Großes Ablassventil 2 x Ø 76mm
- Einfacher Zugang zu allen Teilen
- Frequenzgesteuerter Motor
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen
- Aries Elite : voll programmierbarer Mikroprozessor
- Perforierte Heberippen: besseres Waschergebnis, geringerer Wasserverbrauch
- Ökologische Waschprogramme – deutlich reduzierter Wasser und Stromverbrauch
- Patentierter Waschmittelspender mit 5 herausnehmbaren Fächern
- USB und RS485 Steckplatz
- Konzipiert mit Fokus auf Ergonomie
- Patentierter innerer Türverriegelungsmechanismus

OPTIONEN

- Flüssigseifenpumpen
- Isolation für Energieeinsparung, weniger Abwärme und Geräuschdämmung
- Ablassventil für Wasserrecycling
- Wasserprobenhahn
- Zweites Display
- Seitlicher Abfluss
- Zusätzliche Signalisierung bei Wasch - Zyklusende
- automatisches Wiegesystem mit 4 Wiegezellen
- Kippsystem : vereinfacht die Be- und Entladung für den Bediener



IMB 360 - 500



IMB 700

	IMB360	IMB500	IMB700
TROMMEL			
TROMMELKAPAZITÄT 1:10 (KG)	36	50	70
TROMMELKAPAZITÄT 1:9 (KG)	40	55,5	78
TROMMELVOLUMEN (L)	360	500	700
TROMMELDURCHMESSER (MM)	775	775	775
TROMMELTIEFE (MM)	764	1060	1484
ANZAHL DER TROMMELN	1	1	2
ANZAHL DER BELADETÜREN	1	1	2
ANZAHL DER ENTLADETÜREN	1	1	2
MOTOR			
LEISTUNG (KW)	4	7,5	7,5
TROMMELDREHZAHL			
WASCHGESCHWINDIGKEIT (RPM)	41	41	41
EXTRAKTIONSGESCHWINDIGKEIT (RPM)	900	900	900
G-FAKTOR	350	350	350
STEUERUNG			
ARIES ELITE	Standard	Standard	Standard
GEHÄUSE			
TÜRÖFFNUNGSWINKEL (°)	155	155	155
HEIZUNG			
100% HEISSWASSER (°C)	90	90	90
100% ELEKTRISCH (KW)	36	48	60
HOHER DAMPFDRUCK (BAR)	3-8	3-8	3-8
ANSCHLUSS			
ELEKTRISCH	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
WASSEREINLASS (MM)	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")
DAMPFEINLASS (MM)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
ABLASSDURCHMESSER (MM)	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")
ABMESSUNGEN			
HXBXT (MM)	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980	1700 x 2032 x 980
NETTOGEWICHT (KG)	960	1130	1310
VERPACKT HXBXT			
CRATE PACKING HXWXD (MM)	2005 x 1530 x 1255	2005 x 1830 x 1195	2005 x 2290 x 1195
BRUTTOGEWICHT (KG)	1090	1280	1470

*Getestet gemäß Norm EN 604 56. Angaben über die Abmessungen der Maschinen umfassen auch alle ausgefahrenen Teile

